新型 ウルトラザウルスロボ

ザウルスGZシリーズ

- 新型ウルトラザウルスロボは、林野庁低コスト作業システム構築事業において簡易で耐久性のある作業路等を開設することを主目的として、掘削作業の他、根株の抜根・設置作業、表土の切取・積み上げ・転圧作業、支障木などを掴んで材の移動や集積等、複数の作業を効率的に処理できるハイブリットアタッチメントです。
- 強靭で強力なローテーター（回転部）に、自社開発の高速応答カウンターバルブ（３/１０００秒）を組み合わせることにより、耐久性がさらに向上しました。
- バケット底部の鋼鈑に耐磨耗鋼（ハルドックス）を採用して平らな面を多くすることで、路体部や表土を積み上げた際の転圧等の締め固め作業や、法面における作業の効率が向上しました。
- 大型爪を採用し、バケットの先端部を鋭くすることで、テコの原理を用いて伐根作業をより効率的に行うことができます。

型式	MSE10-LGM MSE10-LGMX	MSE15-LGM MSE15-LGMX	MSE25-LGM MSE25-LGMX	MSE45-LGM MSE45-LGMX	MSE55-LGM MSE55-LGMX	MSE70-LGM MSE70-LGMX
装着適応機種	３t ～ ４t	４t ～ ５t	６t ～ ９t	１０t ～ １３t	１５t ～ １６t	１５t ～ ２２t
バケット容量	０．１０ ㎥	０．１２ ㎥	０．２１ ㎥	０．４０ ㎥	０．４０ ㎥	０．６５ ㎥
掴力（フォーク先端）	１５．０ KN	２２．５ KN	２１．１ KN	２９．０ KN	２９．０ KN	３５．０ KN
最大開口幅	６６２ mm	７２５ mm	８６０ mm	１０３４ mm	１０３４ mm	１２７１ mm
バケット幅	５５０ mm	６１０ mm	６８０ mm	８７５ mm	８７５ mm	１１００ mm
旋回速度 （ペダル式） （電磁弁式）	 １２ rpm １２ rpm	 １２ rpm １２ rpm	 １２ rpm １２ rpm	 １２ rpm １２ rpm	 １２ rpm １２ rpm	 １２ rpm １２ rpm
質量 （ペダル式） （電磁弁式）	 ２４５ kg ２６０ kg	 ３４５ kg ３６０ kg	 ５００ kg ５２０ kg	 ８６０ kg ８８０ kg	 ８９０ kg ９１０ kg	 １４８０ kg １５１０ kg

※型式GZXは電磁弁方式、GZはペダル方式

松本システムエンジニアリング株式会社

〒811-2414
福岡県糟屋郡篠栗町和田5丁目2―25　福岡東鉄工団地内
TEL: 092-931-5111　FAX: 092-931-5112